





Vinyl Gants V45+

CE Cut III transparent



No d'articles / Tailles / Unité

| | | |
|-------------|----|---------------------|
| No. 1130044 | S | (Unité: 10x100 pc.) |
| No. 1130045 | M | (Unité: 10x100 pc.) |
| No. 1130046 | L | (Unité: 10x100 pc.) |
| No. 1130047 | XL | (Unité: 10x100 pc.) |

| | | | | |
|---------------------------|---|------------------|-------------|---------|
| description | gants jetables, lisse , non poudrés | | | |
| matériel | vinyle | | | |
| couleur | transparent | | | |
| coupe | ambidextre | | | |
| longueur | 240 mm | | | |
| largeur | S | M | L | XL |
| | 80 ± 10 mm | 95 ± 10 mm | 110 ± 10 mm | >110 mm |
| épaisseur * | Min. 0.05 mm | | | |
| résistance à la déchirure | avant vieillissement: | Median/min 3.6 N | | |
| | après vieillissement: | Median/min 3.6 N | | |
| élongation | avant vieillissement: | Min. 300.0% | | |
| | après vieillissement: | Min. 300.0% | | |
| résistance à la traction | avant vieillissement: | Min. 11.0 Mpa | | |
| | après vieillissement: | Min. 11.0 Mpa | | |
| standards de qualité | EN 420 EN 455 CE Cat. III EN 374-2:2014 | | | |
| | EN 374-4:2013 EN 16523-1:2015 EPI (EU) 2016/425 | | | |
| | MDR (EU) 2017/745 | | | |
| |  non compatible à des aliments huileux ou gras | | | |
| |  EN 374-1:2016 Typ C | | | |
| |  EN 374-5:2016 ohne Virus | | | |
| |  produit médical de classe 1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| EN 374-4:2013 | Degradation* | Level* |
|---------------------------|--------------|-------------------|
| hydroxyde de sodium 40%/K | -9.3 | 6 |
| emballage | 100 | pieces par boîtes |
| | 10 | boîtes par carton |

* niveaux de perméation basés sur le temps de pénétration (EN 374-4:2013)

| niveaux de perméation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| temps de pénétration [min] | > 10 | > 30 | > 60 | > 120 | > 240 | > 480 |

WICHTIGER HINWEIS: Die Nichtbeachtung dieser Informationen, insbesondere zu Einsatzbereichen und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die HIGHCLEAN GROUP eG übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Handschuhe. Im Zweifelsfall holen Sie sich bitte vor dem Gebrauch der Handschuhe fachkundige Beratung ein! Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten. ACHTUNG: Naturlatex kann allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischen Schock auslösen.