

# Fiche technique

## Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride

### 1. Identification du produit et de la société

#### 1.1. Identifiant du produit et usage prévu.

<b>Nom commercial:</b>	Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride et Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse
<b>Usage prévu:</b>	Les produits sont prévus pour un usage de premiers soins pour l'irrigation des yeux.
<b>Date de péremption:</b>	Imprimée sur l'étiquette du flacon/ampoule.

#### 1.2. Détails du fournisseur de la fiche technique

<b>Fabricant:</b>	
<b>Société:</b>	Plum Safety ApS
<b>Adresse:</b>	Mandelalleen 1
<b>Code postal:</b>	5610
<b>Ville:</b>	Assens
<b>Pays:</b>	DANEMARK
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:info@plum.eu">info@plum.eu</a>
<b>Téléphone:</b>	+45 6916 9600
<b>Fax:</b>	+45 6916 9630

#### 1.3 Informations légales

**Informations générales:** Ces produits étant des dispositifs médicaux stériles de classe 1 *selon la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux*, ils sont certifiés par l'organisme notifié **DNV Product Assurance AS**. Aucune fiche de données de sécurité n'est exigée pour les dispositifs médicaux.

Ces produits ne doivent pas être classés comme dangereux au regard de la classification et des règles d'étiquetage des substances et mélanges.

Plum Safety ApS est certifiée selon la *norme ISO 13485:2016 Dispositifs médicaux -- Systèmes de management de la qualité -- Exigences à des fins réglementaires*.

#### 1.4 Mode d'utilisation

##### Œillère MONO (200 et 500, 1000 ml)



##### Œillère DUO (500, 1000 ml)



##### Ampoule (20 ml)

- Ne pas réutiliser.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé.
- Température recommandée lors de l'utilisation.



# Fiche technique

## Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride

### 2. Informations générales sur le produit

**Exigences relatives aux matériaux:** Les matériaux qui composent ces produits ont été jugés biocompatibles en vertu des exigences de la norme *ISO 10993-1:2009 Évaluation biologique des dispositifs médicaux* - Partie 1: Évaluation et essais au sein d'un processus de gestion du risque.

**Dimensions du flacon, de l'étiquette et de la L'œilère.**


	Ampoule de 20 ml	Flacon de 200 ml	Flacon de 500 ml	Flacon de 1000 ml
Matériau du flacon	Polyéthylène sans additifs	Polyéthylène sans additifs	Polyéthylène sans additifs	Polyéthylène sans additifs
Le flacon/l'ampoule contient [ml]	20,0-20,5	201-207	505-512	1005-1020
Fond Ø [mm]	21	58,5	78	90
Hauteur [mm]	104	129,6	183	229

### 3. Effets secondaires et dysfonctionnement

**Effets secondaires et dysfonctionnement:** Les produits sont prévus pour un usage de premiers soins pour l'irrigation des yeux. En cas d'effets secondaires ou de dysfonctionnements avérés, veuillez contacter à Plum Safety ApS, [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu) ou appeler le +45 6916 9600, afin que nous puissions prendre les mesures nécessaires. Des effets nocifs graves doivent toujours être portés à l'attention de l'autorité compétente concernée.

### 4. Stockage

**Stockage:**



**Durée de conservation:**

42 mois à compter de la date de fabrication.

**Installation:**

Veuillez vous référer au pictogramme sur l'étiquette:



**Montage des stations et coffrets muraux:**

Veuillez vous rendre sur <https://www.plum-france.fr/produits/premiers-soins/lave-oeil>

### 5. Autres informations

#### Historique des versions et indication des modifications

Version	Date de révision	Responsable	Modifications
1.3	25-05-2021	CL	1.2, 1.3, 3, 5
1.2	30-09-2020	CL	5
1.1	03-06-2020	CL / VWB	5
1.0	14-04-2020	CL / VWB	

**Autres informations**

Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires en contactant [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu) ou par téléphone au +45 6916 9600

**Fiche technique préparée par:**

**Société:** Plum Safety ApS  
**Adresse:** Mandelalleen 1  
**Code postal:** 5610  
**Ville:** Assens  
**Pays:** DANEMARK  
**E-mail:** [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu)  
**Téléphone:** +45 6916 9600  
**Fax:** +45 6916 9630

**Langue du document:** Français

# Fiche Technique

## QuickFix

(elastic, detectable, water resistant & alu)

### 1. Identification du produit et de la société

#### 1.1. Identifiant du produit et usage prévu.

Nom commercial:	QuickFix et QuickFix Long
Usage prévu:	Les produits Plum QuickFix sont prévus pour agir comme barrière mécanique dans l'absorption des exsudats des blessures légères.
Date de péremption:	Imprimée au dos du pansement et sur la couverture du dispositif.

#### 1.2. Détails du fournisseur de la fiche technique

Fabricant:	
Société:	Plum Safety ApS
Adresse:	Mandelalleen 1
Code postal:	5610
Ville:	Assens
Pays:	DANEMARK
E-mail:	<a href="mailto:info@plum.eu">info@plum.eu</a>
Téléphone:	+45 6916 9600
Fax:	+45 6916 9630

#### 1.3 Informations légales

Informations générales:	Ces produits étant des dispositifs médicaux de catégorie 1 selon la <i>directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993</i> relative aux dispositifs médicaux, aucun organisme notifié n'est impliqué. Aucune fiche de données de sécurité n'est exigée pour les dispositifs médicaux.
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plum Safety ApS est certifiée selon la norme *ISO 13485:2016 Dispositifs médicaux -- Systèmes de management de la qualité -- Exigences à des fins réglementaires.*

### 2. Informations générales sur le produit

Exigences relatives aux matériaux:	Les matériaux qui composent ces produits ont été jugés biocompatibles en vertu des exigences de la norme <i>ISO 10993-1:2009 Évaluation biologique des dispositifs médicaux -- Partie 1 : Évaluation et essais au sein d'un processus de gestion du risque.</i>
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Propriétés physiques et composition

	elastic	detectable	water resistant	alu
Matériau	Tissu rose élastique dans le sens transversal (Coton et polyamide)	Tissu bleu élastique dans le sens transversal (Coton et polyamide)	PE (polyéthylène) rose perforé	Tissu rose dans le sens transversal (Coton et polyamide)
Compresse adhésive	Polymère acrylique hypoallergénique	Polymère acrylique hypoallergénique	Polymère acrylique hypoallergénique	Polymère acrylique hypoallergénique
Compresse absorbante	Viscose et PP non tissé	Viscose et PP/PE non tissé	Viscose et PP non tissé	Viscose et PE non tissé recouvert d'aluminium
Emballage primaire (sachet)	Papier scellé à froid	Papier scellé à froid	Papier scellé à froid	Papier scellé à froid
Dimensions	72 x 25 mm 120 x 20 mm	72 x 25 mm 120 x 20 mm	72 x 25 mm	72 x 25 mm
Fonction spéciale	Élastique	Élastique Feuille d'aluminium détectable opposée au support	Résistant à l'eau	Élastique Effet anti-adhérent

# Fiche Technique

## QuickFix

(elastic, detectable, water resistant & alu)

### 3. Effets secondaires et dysfonctionnement

**Effets secondaires et dysfonctionnement:** Les produits sont destinés à être en contact avec la peau et utilisés comme premiers secours pour des blessures légères. En cas d'effets secondaires ou de dysfonctionnements avérés, veuillez contacter à Plum Safety ApS, [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu) ou appeler le +45 6916 9600, afin que nous puissions prendre les mesures remédiation nécessaires.


Des effets nocifs graves doivent toujours être portés à l'attention de l'autorité compétente concernée.

### 4. Stockage

**Stockage:**



Conserver  
au sec



Conserver à l'abri de la  
lumière du soleil

**Durée de conservation:** 5 ans à compter de la date de fabrication.

### 5. Autres informations

#### Historique des versions et indication des modifications

Version	Date de révision	Responsable	Modifications
1.3	25-05-2021	CL	1.2, 1.3, 3, 5
1.2	30-09-2020	CL	Modifications de l'entête, 5
1.1	12-06-2020	CL / VWB	5
1.0	14-04-2020	CL / VWB	

**Autres informations:** Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires en contactant [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu) ou par téléphone +45 6916 9600.

**Fiche technique préparée par:**

**Société:** Plum Safety ApS  
**Adresse:** Mandelalleen 1  
**Code postal:** 5610  
**Ville:** Assens  
**Pays:** DANEMARK  
**E-mail:** [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu)  
**Téléphone:** +45 6916 9600  
**Fax:** +45 6916 9630

**Langue du document:** Français