



## Casque de sécurité industriel 3M™ G3000

### Description du produit :

Le casque de sécurité industriel G3000 a été conçu pour procurer une protection optimale dans des environnements contraignants. Sa forme ronde et lisse évite que des objets restent coincés dans le rebord de la coque, tandis que sa visière courte offre un champ de vision élargi. La coiffe interne peut pivoter à 180°, ce qui permet de porter le casque avec la visière dans la nuque pour une utilisation optimale dans des espaces exigus, par exemple.

### Caractéristiques :

- Disponible avec une molette de réglage, pour un ajustement parfait
- Version ventilée disponible pour un confort accru
- Le capteur Uvicator indique quand le casque a été surexposé aux rayons UV et qu'il est temps de le remplacer
- Surface à l'avant du casque pouvant accueillir un logo ou une marque
- Casque en plastique ABS stabilisé UV
- Bandeau absorbant amovible en cuir ou en plastique
- Le casque peut aussi être porté à l'envers
- Disponible avec isolation électrique conformément à la norme EN 50365
- Homologué pour une utilisation à des températures pouvant aller jusqu'à -30 °C
- Grand gamme d'accessoires disponibles

### Applications

- Industrie
- Construction
- Sylviculture
- Travaux d'électricité
- Lorsqu'une lampe est nécessaire

### Normes et homologations :

Les casques de sécurité industriels de la série G3000 sont conformes aux dispositions de la directive européenne 89/686/CEE sur les EPI. Ils portent donc le marquage CE.

Le produit a été testé et approuvé par SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857 SE-501 15 Borås, Suède, organisme notifié n° 0402, conformément aux normes EN 397:1995, EN 397:1995/A1:2000 et quelques versions de la norme EN 50365:2002.

	Norme	Marquage/Classe
G3000	EN 397	-30 °C, métaux en fusion
G3001	EN 397	-30 °C, métaux en fusion, 440 V CA
G3001 1000V	EN 397, EN 50365	-30 °C, métaux en fusion, 440 V CA, 1 000 V

**Versions :**

G3000						Ventilé
G3001						Non ventilé (pour isolation électrique)
	C					Serre-tête avec patte de serrage, bandeau absorbant en plastique
	D					Serre-tête avec patte de serrage, bandeau absorbant en cuir
	E					Suspension à 6 points
	M					Serre-tête avec molette de réglage, bandeau absorbant en cuir
	N					Serre-tête avec molette de réglage, bandeau absorbant en plastique
		UV				Uvicator
			1000V			1 000 V conformément à la norme EN 50365
				BB		Bleu (RAL : 240 50 40 NCS : -)
				GP		Vert (RAL : 6032 NCS : 3065-G10Y)
				GU		Jaune (RAL : 080 80 90 NCS : 0580-Y10R)
				OR		Orange (RAL : 050 60 80 NCS : 0585-Y60R)
				RD		Rouge (RAL : - NCS : 1085-Y90R)
				VI		Blanc (RAL : 100 90 05 NCS : 0502-Y)
				GB		Vert néon (RAL : - NCS : -)
					-10	Porte-lampe et porte-câble

**Taille :**

54-62 cm pour le casque avec patte de serrage et 53-62 cm pour le casque avec molette de réglage.

**Poids :**

Le casque de sécurité G3000 avec dispositif standard G2M pèse 360 g.

**Utilisation et stockage :**

Plage de température pour l'utilisation : -30 °C – +55 °C

Conditions de stockage recommandées : +3 °C – +40 °C, < 85 % d'humidité

Durée de conservation : 5 ans

**Accessoires :**

- GH1, mentonnière
- GH4, mentonnière
- HYG3, bandeau absorbant en plastique (standard)
- HYG4, bandeau absorbant en cuir
- G2E, patte pour harnais à 6 points
- GR3C, couvre-nuque
- V6\*, protection oculaire intégrée
- V1\*/V2\*/V4\*/V5\*, visières (voir fiche séparée)
- GR2B, joint pour visières V1\* et V2\*
- FP8228/1, kit Reflex (4 pièces)

**Matériaux :**

Coque : plastique ABS stabilisé UV, serre-tête : PEBD, harnais : polyester, bandeau absorbant : cuir ou plastique

**Limites d'utilisation :**

- Ne jamais modifier le casque de sécurité.
- N'utilisez pas ce casque de sécurité pour vous protéger de risques autres que ceux qui sont spécifiés dans les instructions d'utilisation.
- Utilisez, entreposez et entretenez le casque de sécurité conformément aux instructions d'utilisation.

**Remarque importante**

3M rejette les responsabilités de tous types, directes ou indirectes (en ce compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits, d'affaires et/ou de clientèle) découlant de la confiance accordée aux informations fournies dans le présent document par 3M. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'adéquation des produits à leur utilisation prévue. Aucun élément de la présente déclaration ne pourra donner lieu à l'exclusion ou à la limitation de la responsabilité de 3M en cas de décès ou de blessure résultant de sa négligence.

3M Belgique NV/SA  
Département de Produits de sécurité  
Hermeslaan 7  
1831 Diegem  
Tel: 02 722 53 10  
Fax: 02 722 50 12  
E-mail: [3Msafety.be@mmm.com](mailto:3Msafety.be@mmm.com)  
[www.3Msafety.be](http://www.3Msafety.be)

